



# בונדטקס 210 אקרילי

## דבק אקרילי משחתי מוכן להדבקת אריחים - קירות פנים

### מיועד

להדבקת אריחים ע"ג לוחות גבס פנים בשכבה סופית דקה 2-6 מ"מ.

### שימושים

- הדבקת אריחי קרמיקה, גרניט פורצלן, פסיפס, בריקים, שיש קלקר ועוד
- הדבקה ע"ג תשתיות גבס: לוחות גבס, טיח גבס ובלוק גבס
- הדבקה ע"ג תשתית צמנט: בטון, טיח צמנטי, ולוחות צמנט
- מתאים להדבקת אריחי קרמיקה בעלי ספיגות מים גבוהה (מעל 10%)
- לחיפוי קירות לשימוש פנים בלבד ואינו מיועד לריצוף
- מתאים ליישום בחדרים רטובים, מבני ציבור, משרדים ועוד

### תכונות ויתרונות

- בעל גמישות משופרת
- מוכן לשימוש
- גוון: לבן שבור
- עובי הדבקה: 5-15 מ"מ
- זמן פתוח: כ-20 דקות
- זמן ייבוש ליישום רובה: 72 שעות
- זמן ייבוש סופי: 7 ימים
- צריכה אופיינית: 1.8 ק"ג חומר למ"ר לכל 1 מ"מ שכבה מלאה, כ-2 מ"ר לפח 22 ק"ג - בהדבקת שכבה של 10 מ"מ משוננת + מריחת גב אריח
- טמפרטורת יישום: 5°C-35°C

### תקינה

עומד בדרישות תקן ישראלי 4004 חלק 1 סוג - ז05

### נתונים טכניים

- הרכב: מים, חולות, מלאנים, פולימרים, אקרילים ומוספים מובחרים
- משקל מרחבי רטוב: 1.8 ק"ג / ליטר
- חוזק הידבקות במשיכה: גדול מ 1 מגפ"ס לאחר 28 ימים באוויר / במים / בבליה בחום
- אריזה: פח פלסטיק במשקל 22 ק"ג, 36 פחים במשטח
- אחסון: באריזה סגורה ומקורית במקום מוצל ויבש
- חיי מדף: 12 חודשים בהתאם להוראות האחסון

## הוראות שימוש

1. נקה והחלק את משטח ההדבקה מבליטות, לכלוך, אבק, שומן וחלקים רופפים.
2. מרח את החומר בשכבות להלן:  
**שכבה ראשונה: על התשתית** - שכבה באמצעות מאלג' משוננת 5-10 מ"מ שיניים.  
הסירוק יעשה בזווית של 45-60 מעלות כלפי התשתית ובסירוק ישר ולא מעגלי.  
**שכבה שנייה: על גב אריח** - דקה ואחידה בעובי 1-2 מ"מ  
באמצעות מאלג' בשימוש בצידו החלק ועד לקבלת כיסוי מלא על גב האריח.  
**הדבקה בשכבת הדבקה כפולה מחויבת על פי התקן ומכפילה את חוזק ההדבקה.**
3. הדבק את האריח רטוב על רטוב, ע"י לחיצה ודפיקות קלות והשאר פוגות לפי הצורך.

## הערות

- בהדבקה ע"ג לוחות גבס/צמנט חובה לוודא עיגון לניצבים כל 40 ס"מ ע"מ למנוע תזוזות בתשתית.
- **אין להרטיב** את המשטח ו / או האריחים לפני ההדבקה.
- חובה להדביק האריח לתשתית **רטוב על רטוב** ובטרם הדבק התייבש (יצר כרום).
- חובה לאפשר ייבוש סופי של הדבק לפני אטימת הפוגות ע"י **רובה אקרילית או רובה אפוקסית**.
- ניקוי ידיים וכלי עבודה: ע"י מים וסבון.

## אזהרות

- אין להדביק על אבק!
- לא למאכל!
- במקרה של מגע בעור או בעיניים יש לשטוף מיד במים