



קלסיבונד 500

פיניש סאטן גבס

לתיקונים ולהחלקת תשתיות, לשימוש פנים

מיועד

לתיקונים והחלקת תקרה וקירות פנים בלבד.

שימושים

- ליישום בקירות ותקרות - פנים
- לתיקונים, מילוי סדקים, החלקת משטחים והכנה לצבע
- למילוי מרווחים בלוחות גבס, לעיגון קופסאות חשמל

תכונות ויתרונות

- גוון: לבן
- עובי ליישום: עד 5 מ"מ לכל שכבה
- זמן חופשי (פתוח): כשעה
- זמן עבדות (סיר): 60-90 דקות
- זמן ייבוש לשיוף: כ-2 שעות
- זמן ייבוש לצביעה*: 3 שעות
- * על גבי השפכטל חובה ליישם יסוד בונדרול לפני הצבע
- צריכה אופיינית: 0.9 ק"ג למ"ר לכל 1 מ"מ שכבה מלאה
- טמפרטורת יישום: 5°C-35°C

נתונים טכניים

- הרכב: גבס, גיר, פולימרים ומוספים שונים
- משקל מרחבי אבקה: 0.9 ק"ג / לליטר
- אריזה: שקיות נייר במשקל 1 ק"ג 24 יח' בקרטון, 5 ק"ג 4 יח' בקרטון, 15 ק"ג
- אחסון: במקום מוצל ויבש באריזה סגורה ומקורית
- חיי מדף: חצי שנה בתנאי אחסון מתאימים

הוראות שימוש

1. יש לנקות היטב את התשתית מלכלוך אבק שומן וחלקים רופפים.
 2. יש למלא מים נקיים בכמות הרצויה
 3. להוסיף קלסיבונד לכלי ביחס 1:2.5 (2.5 חלקי חומר ל 1 חלק מים) ולערבב היטב עד לקבלת עיסה אחידה וללא גושים.
 4. יש להמתין חמש דקות ולבצע ערבול קצר נוסף והחומר מוכן לשימוש.
 5. למרוח את הקלסיבונד בשכבה של עד 5 מ"מ ע"י מאלג' שפכטל ברזל חלק.
 6. * במידה ויש לבצע שכבה נוספת יש להמתין כשעה לייבוש ראשוני של השכבה הראשונה.
6. לאחר הייבוש ניתן לעבד ולשייף את החומר בעזרת ניר זכוכית עדין.

הערות

- יש להכין עיסה סמיכה יותר לסדקים עמוקים ולשכבה עבה
- חובה לאפשר ייבוש ראשוני (יצירת כרום) בין שכבה לשכבה
- על מנת למנוע גושים בערבול, יש למלא קודם כל מים בכלי נקי ועל המים להוסיף את החומר
- חובה לבצע ערבול נוסף לאחר 5 דקות מהערבול הראשוני, זאת על מנת לקבל זמן עבירות ארוך
- ניקוי ידיים וכלים: ע"י מים וסבון

אזהרות

- אין ליישם על אבק
- לא למאכל
- במקרה של מגע בעור או בעיניים יש לשטוף מיד במים.