

התאמת סוגי דבק אריחים לתשתיות שונות

בחברת מוראל ניתן להדביק אריחים ע"ג כל תשתית!

הערות	הדבק המתאים	רצפה / קירות	סוג התשתית
בטון חלק מתבניות ברזל מצריך צריבה בחומצה או שימוש בפריימר מתאים	דבק אריחים צמנטי בונדטקס 260, 240, 235, 230 לאריחי קרמיקה בספיגות מים גבוהה (מעל 10%) בונדטקס 205	רצפה / וקירות	צמנטית בטון, טיח צמנטי, בלוק שחור
בלוק גבס ירוק חדרים רטובים הדבקה בשכבה 10-20 מ"מ	דבק אריחים אבקתי בונדטקס 205	קירות בלבד	גבס בלוק גבס - ירוק ללא איטום
שכבה מקשרת מורסיל 608 בלוק גבס ירוק חדרים רטובים הדבקה בשכבה 10-20 מ"מ	דבק אריחים אבקתי צמנטי בונדטקס 260, 240, 235, 230 לאריחי קרמיקה בספיגות מים גבוהה (מעל 10%) בונדטקס 205	קירות בלבד	גבס בלוק גבס - ירוק כולל איטום
לשכבת הדבקה 10-20 מ"מ	דבק אריחים אבקתי בונדטקס 205	קירות בלבד	גבס טיח גבס
לשכבת הדבקה דקה 02-06 מ"מ	דבק אקרילי משחתי מוכן זום בונדטקס 210	קירות בלבד	גבס לוח גבס ללא איטום
לשכבת הדבקה דקה 02-06 מ"מ	שכבה צמנטית מקשרת אוטמת וגמישה - מורסיל 608 + דבק אקרילי משחתי מוכן זום בונדטקס 210	קירות בלבד	גבס לוח גבס כולל איטום
חובה לגרד קליפות צבע ולהגיע לעץ ליישם פריימר צמנטי גמיש - מורסיל 608 בשכבה אחת	שכבה צמנטית מקשרת אוטמת וגמישה - מורסיל 608 + דבק אריחים צמנטי גמיש C2TE-S1 בונדטקס 260	רצפה	תשתית עץ
בשכבת הדבקה דקה ע"ג קירות חובה לגרד קליפות צבע ולהגיע לעץ	דבק אקרילי משחתי מוכן זום בונדטקס 210	קירות	תשתית עץ
מומלץ ליישם פריימר אפוקסי דו רכיבי ע"ב מים - PEX25 על מנת להימנע משיוף /אז חומצה	שכבה אפוקסית מקשרת PEX25 + דבק אריחים צמנטי מסוג C2T ומעלה בונדטקס 260, 240, 235	רצפה	תשתית ריצוף קיים בניה פרטית / רוויה
חובה ליישם פריימר אפוקסי דו רכיבי ע"ב מים - PEX25 ביד אחת + דבק אריחים צמנטי - מהיר יבוש. ניתן לדריכה לאחר 3 שעות ניתן ליישם רובה לאחר 4 שעות	שכבה אפוקסית מקשרת PEX25 + דבק אריחים צמנטי מהיר יבוש C2T-F בונדטקס 250F	רצפה	תשתית ריצוף קיים בניה תעשייתית מערכת ליישום מהיר
חובה לגרד שכבות צבע/חלודה ולהגיע לברזל המקורי ליישם פריימר צמנטי אוטם וגמיש - מורסיל 608 בשכבה אחת	שכבה צמנטית מקשרת אוטמת וגמישה - מורסיל 608 + דבק אריחים צמנטי גמיש C2TE-S1 בונדטקס 260	רצפה / קירות	תשתית ברזל איזכורית / פאנל ברזל / פלדה

אריחי קרמיקה בעלי ספיגות מים גבוהה (מעל 10%) חובה להדביק ע"י דבק אריחים מסוג "בונדטקס 205"

מוראל לב מוצרי איכות לבנייה בע"מ

א.ת. הצפוני ת.ד 64 בית שאן | טל. 04 6481348 | פקס. 04 6060282

www.morelltd.co.il | info@morelltd.co.il