

## התאמת סוגי דבק אריחים לתשתיות שונות

### בחברת מוראל ניתן להדביק אריחים ע"ג כל תשתית!

| הערות   | הדבק המתאים   | רצפה / קירות  | סוג התשתית  |
|---|---|---------------|---|
| בטון חלק מתבניות ברזל מצריך צריבה בחומצה או שימוש בפריימר מתאים   | <b>דבק אריחים צמנטי</b><br>בונדטקס 260, 240, 235, 230<br>לאריחי קרמיקה בספיגות מים גבוהה (מעל 10%)<br>בונדטקס 205       | רצפה / וקירות | <b>צמנטית</b><br>בטון, טיח צמנטי, בלוק שחור                   |
| בלוק גבס ירוק חדרים רטובים<br>הדבקה בשכבה 10-20 מ"מ   | <b>דבק אריחים אבקתי</b><br>בונדטקס 205  | קירות בלבד    | <b>גבס</b><br>בלוק גבס - ירוק<br>ללא איטום                    |
| שכבה מקשרת מורסיל 608<br>בלוק גבס ירוק חדרים רטובים<br>הדבקה בשכבה 10-20 מ"מ  | <b>דבק אריחים אבקתי צמנטי</b><br>בונדטקס 260, 240, 235, 230<br>לאריחי קרמיקה בספיגות מים גבוהה (מעל 10%)<br>בונדטקס 205 | קירות בלבד    | <b>גבס</b><br>בלוק גבס - ירוק<br>כולל איטום                   |
| לשכבת הדבקה 10-20 מ"מ   | <b>דבק אריחים אבקתי</b><br>בונדטקס 205  | קירות בלבד    | <b>גבס</b><br>טיח גבס   |
| לשכבת הדבקה דקה 02-06 מ"מ   | <b>דבק אקרילי משחתי מוכן זום</b><br>בונדטקס 210   | קירות בלבד    | <b>גבס</b><br>לוח גבס<br>ללא איטום                            |
| לשכבת הדבקה דקה 02-06 מ"מ   | <b>שכבה צמנטית מקשרת אוטמת וגמישה - מורסיל 608</b><br>+<br><b>דבק אקרילי משחתי מוכן זום</b><br>בונדטקס 210              | קירות בלבד    | <b>גבס</b><br>לוח גבס<br>כולל איטום                           |
| חובה לגרד קליפות צבע ולהגיע לעץ ליישם פריימר צמנטי גמיש - מורסיל 608 בשכבה אחת  | <b>שכבה צמנטית מקשרת אוטמת וגמישה - מורסיל 608</b><br>+<br><b>דבק אריחים צמנטי גמיש C2TE-S1</b><br>בונדטקס 260          | רצפה          | <b>תשתית עץ</b>   |
| בשכבת הדבקה דקה ע"ג קירות חובה לגרד קליפות צבע ולהגיע לעץ   | <b>דבק אקרילי משחתי מוכן זום</b><br>בונדטקס 210   | קירות         | <b>תשתית עץ</b>   |
| מומלץ ליישם פריימר אפוקסי דו רכיבי ע"ב מים - PEX25 על מנת להימנע משיוף /אז חומצה  | <b>שכבה אפוקסית מקשרת PEX25</b><br>+<br><b>דבק אריחים צמנטי מסוג C2T ומעלה</b><br>בונדטקס 260, 240, 235                 | רצפה          | <b>תשתית ריצוף קיים</b><br>בניה פרטית / רוויה                 |
| חובה ליישם פריימר אפוקסי דו רכיבי ע"ב מים - PEX25 ביד אחת + דבק אריחים צמנטי - מהיר יבוש.<br>ניתן לדריכה לאחר 3 שעות<br>ניתן ליישם רובה לאחר 4 שעות | <b>שכבה אפוקסית מקשרת PEX25</b><br>+<br><b>דבק אריחים צמנטי מהיר יבוש C2T-F</b><br>בונדטקס 250F                         | רצפה          | <b>תשתית ריצוף קיים</b><br>בניה תעשייתית<br>מערכת ליישום מהיר |
| חובה לגרד שכבות צבע/חלודה ולהגיע לברזל המקורי<br>ליישם פריימר צמנטי אוטם וגמיש - מורסיל 608 בשכבה אחת   | <b>שכבה צמנטית מקשרת אוטמת וגמישה - מורסיל 608</b><br>+<br><b>דבק אריחים צמנטי גמיש C2TE-S1</b><br>בונדטקס 260          | רצפה / קירות  | <b>תשתית ברזל</b><br>איזכורית / פאנל<br>ברזל / פלדה           |

אריחי קרמיקה בעלי ספיגות מים גבוהה (מעל 10%) חובה להדביק ע"י דבק אריחים מסוג "בונדטקס 205"