



הדור החדש של חומרי האיטום
תערובת צמנטית עשירה בפולימר דוחה מים
עמידה בלחץ הידרוסטאטי חיובי ושלילי

חסכוני
שק מכסה
11 מ"ר

איטום
חיובי ושלילי

מורסיל 608 אפור / לבן

איטום צמנטי חד רכיבי גמיש



הדבקות חזקה
מעל 1.5 מגפ"ס
בשליפה מהתשתית



חסכוני
שק 25 ק"ג
מכסה 11 מ"ר
בשתי שכבות



גמיש במיוחד
מודל אלסטיות
גבוהה במיוחד



אטום למים
מקנה איטום
חיובי ושלילי



נוחה ליישום
ניתן ליישום בהתזה
ו/או בהברשה



חד רכיבי
מוכן לשימוש
בתוספת מים בלבד

מורסיל 608 אפור / לבן

איטום צמנטי חד רכיבי גמיש

מיועד

- לאיטום גב אבן בשיטת ברנוביץ', לאיזורים בעלי טמפרטורות משתנות.
- ליישום ע"ג תשתיות צמנטיות בטון טיח צמנטי וכד'
- לאיטום חדרים רטובים, מרפסות, בריכות שחיה ועוד
- מתאים כבסיס לדבקי אריחים צמנטיים לאיטום פנים וחוץ ב:



חדרים רטובים
ומרפסות

בריכות שחיה
ומקוואות

מערכות ריצוף

תכונות

- **גוון:** אפור / לבן
- **יישום:** בהברשה או בהתזה ב 2-3 שכבות מינימום
- **איטום:** מקנה לתשתית איטום חיובי ושלילי
- **חוזק הדבקות במשיכה:** מעל 1.5 מגפ"ס לאחר 28 ימים באוויר / במים / ובבליה בחום
- **זמן חופשי (פתוח):** כ-20-10 דקות (בהתאם לתשתית)
- **זמן עבדות (סיר):** כ-90 דקות (יש לערבב כל 15 דקות)
- **צריכה אופיינית:**
- **לאיטום -** 2.2 ק"ג חומר ל-1 מ"ר בשתי שכבות, שק 25 ק"ג יכסה כ-11 מ"ר בשתי שכבות
- **טמפרטורת יישום:** 50°C-35°C

נתונים טכניים

- **הרכב:** צמנט, חולות, מלאנים, פולימרי הידרופובים גמישים, סיבים ומוספים מובחרים
- **משקל מרחבי אבקה:** 1.1 ק"ג / לליטר
- **אריזה:** שק נייר 25 ק"ג, 64 שקים במשטח
- **אחסון:** במקום מוצל ויבש באריזה סגורה ומקורית
- **חיי מדף:** כשנה בתנאי אחסון מתאימים

תקינה

עומד בדרישות ת"י 5452 למאגרי מים ובדרישות מפמ"כ 390 לעמידות בלחץ מים

חברת מוראל נותנת אחריות מלאה על מוצריה לשבע שנים בכפוף להוראות יישום המוצרים.



לעוד מוצרי פריזמיום מבית מוראל:
www.morelltd.co.il

לחברה תקן ISO 9001:2015 ומוצריה השונים בעלי תו תקן ישראלי



מוראל לב מוצרי איכות לבנייה בע"מ
א.ת. הצפוני ת.ד 64 בית שאן | טל. 04 6481348 | פקס. 04 6060282
www.morelltd.co.il | info@morelltd.co.il